

MODERNÍ EXTRA SILNÝ ODSTRAŇOVAČ NÁTĚRŮ V GELOVÉ FORMĚ

- ŠPIČKOVÝ VYSOCE ÚČINNÝ GELOVÝ ODSTRAŇOVAČ NÁNOSŮ RŮZNÝCH TYPŮ BAREV A LAKŮ:

POLYURETANOVÝCH, POLYESTEROVÝCH, SYNTETICKÝCH A EPOXIDOVÝCH Z KOVOVÝCH, DŘEVĚNÝCH A DALŠÍCH PODKLADŮ

- EXTRÉMNĚ SILNÝ
- TIXOTROPNÍ, POUŽITÍ I NA SVISLÝCH PLOCHÁCH
- ÚČINNÝ I PRO ODSTRANĚNÍ KOMAXITOVÝCH BAREV
- ODSTŘAŇUJE BARVU TAKÉ Z HLINÍKU A POZINKOVANÝCH PODKLADŮ
- ŠETRNÝ K PODKLADU
- NÁHRADA DICHLORMETHANU
- NEPOŠKOZUJE PODKLAD
- ODDĚLUJE NÁTĚR OD PODKLADU
- JEDNODUCHÁ APLIKACE

CONTTEX-GEL je specificky vyvinutý jako ne abrazivní extrémně silný odstraňovač různých laků a barev. Nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu.

CONTTEX-GEL působí v závislosti od typu nátěru tak, že za kratší nebo delší čas nátěr změkčí, nabobtná, a tím oddělí od podkladu. Narušený nátěr se pak jednoduše a lehce odstraní špachtlí, škrabkou, kartáčem nebo tlakovou vodou.

Rychlost působení **CONTTEX-GELU** je závislá na teplotě a tloušťce vrstvy odstraňovaného nátěru. Doporučená optimální teplota podkladu a vzduchu je 5 až 35 °C. Při teplotě nižší než 5°C se aplikace nedoporučuje.





CONTTEX-GEL se nanáší nejlépe štětcem (popř. válečkem – při větších plochách), a to v souvislé vrstvě na odstraňovaný nátěr. Díky gelové konzistenci se velmi dobře aplikuje jak na vodorovné, tak i svislé plochy. Velmi dobře se roztírá a nestéká.

Pokud se kvůli velké vrstvě nepodařilo nátěr odstranit na první pokus, celý proces se znovu opakuje.

CONTTEX-GEL působí dlouhodobě právě díky svému složení, po mnoho hodin zůstává v gelovém skupenství a působí na podklad. V některých případech může způsobit zmatnění pochromování.

Aplikaci doporučujeme v dobře větraných prostorech. Při práci je zakázáno pracovat s otevřeným ohněm nebo vykonávat činnost, která vyzařuje vysokou teplotu.

CONTTEX-GEL je šetrný k většině plastů (nepoškozuje těsnění).

Vzhledem k široké škále druhu nátěru a povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST!

Po odstranění vrstvy barvy na kovových materiálech doporučujeme povrch následně ochránit produktem **PROTTEC** (nástřík, nátěr). Zamezí se tím vzniku vrstvy koroze na povrchu v řádu dnů.

Před další aplikací nátěrové hmoty u dřevěných očištěných podkladů doporučujeme povrch lehce přebrousit.

CONTTEX-GEL skvěle odstraňuje nátěry na bázi rozpouštědel. Na odstranění vodou ředitelných laků a barev je určen jiný odstraňovač - **STTORM**.

Použití: odstranění nátěrů a zbytků barev z jakýchkoli podkladů, hlavně tam, kde je vyžadována tixotropnost na svislých plochách.

Podklad: kov, dřevo, některé druhy plastu

Aplikace: natírání, válečkování. Odstraňovač dobře rozetřete!

Aplikační teplota: +5°C do +35°C

Skladování a přeprava: +5°C až +25°C v suchu. Chraňte před mrazem!

Záruční lhůta: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení

Spotřeba: 4 - 6 m² dle struktury povrchu

Balení: (dóza 1 kg), plechovka 5 kg, plechovka 25 kg, barel 200 kg, IBC kontejner 1000 kg



TT COLOR s.r.o.
Veveří 476/39
602 00 Brno

info@ttcolor.cz

www.ttcolor.cz

Ing. Tomáš Kuchař
603 881 883
kuchar@ttcolor.cz

Tomáš Houžva
605 251 906
houzva@ttcolor.cz