



CONTTEX

MODERNÍ EXTRA SILNÝ TEKUTÝ ODSTRAŇOVAČ NÁTĚRŮ, ŠETRNÝ K PODKLADU

- ŠPIČKOVÝ VYSOCE ÚČINNÝ TEKUTÝ ODSTRAŇOVAČ NÁNOSŮ RŮZNÝCH TYPŮ BAREV A LAKŮ:

POLYURETANOVÝCH, POLYESTEROVÝCH, SYNTETICKÝCH, EPOXIDOVÝCH NÁTĚRŮ Z KOVOVÝCH A DALŠÍCH PODKLADŮ

- EXTRÉMNĚ SILNÝ
- ÚČINNÝ I PRO ODSTRANĚNÍ KOMAXITOVÝCH BAREV
- ODSTRAŇUJE BARVU TAKÉ Z HLINÍKU A POZINKOVANÝCH PODKLADŮ
- NAHRAZUJE TECHNOLOGII PÍSKOVÁNÍ
- ŠETRNÝ K PODKLADU
- NÁHRADA DICHLORMETHANU
- ODDĚLUJE NÁTĚR OD PODKLADU – NEZNEČISŤUJE SÁM SEBE
- JEDNODUCHÁ APLIKACE
- OPĚTOVNÉ POUŽITÍ – EKONOMICKÝ PŘÍNOS

CONTTEX je specificky vyvinutý jako ne abrazivní extrémně silný odstraňovač různých laků a barev. Nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu.

CONTTEX působí v závislosti od typu nátěru tak, že za kratší nebo delší čas nátěr změkčí, nabobtná, a tím oddělí od podkladu. Narušený nátěr se pak jednoduše a lehce odstraní špachtlí, škrabkou, kartáčem nebo tlakovou vodou. Tímto se sám neznečisťuje, protože odstraňovaný nátěr ve většině případů nerozpouští. Proto se dá znovu použít.

Rychlost působení **CONTTEXu** je závislá na teplotě a tloušťce vrstvy odstraňovaného nátěru. Doporučená optimální teplota podkladu a vzduchu je 5 až 35 °C.





Nejúčinnější aplikace je máčení. Takto se **CONTTEX** dostane i na všechna nepřístupná místa. Požadovaná délka ponoření potřebná na odstranění nátěru je závislá na mnoha faktorech (typ a tloušťka odstraňovaného nátěru, pórovitost podkladu atd.).

CONTTEX se může nanášet i štětcem (popř. válečkem – při větších souvislých plochách). Nanášíme rovnoměrně a celistvě na plochu. Při aplikaci na svislé plochy je lépe použít **CONTTEX GEL**.

Aplikaci doporučujeme v dobře větraných prostorech. Při práci je zakázáno pracovat s otevřeným ohněm nebo vykonávat činnost, která vyzařuje vysokou teplotu.

CONTTEX je šetrný k většině plastů (nepoškozuje těsnění).

Vzhledem k široké škále druhu nátěru a povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST!

CONTTEX skvěle odstraňuje nátěry na bázi rozpouštědel. Na odstranění vodou ředitelných laků a barev je určen jiný odstraňovač - **STTORM**.

Po odstranění vrstvy barvy na kovových materiálech doporučujeme povrch následně ochránit produktem **PROTEC** (nástřík, nátěr). Zamezí se tím vzniku vrstvy koroze na povrchu v řádu dnů.

Použití: všude tam, kde je potřeba odstranit nátěry a zbytky barev z kovových prvků (železo, hliník, pozinkované povrchy atd.). Např. ALU disků, radiátorů, forem, zařízení lakoven, drah, závěsných háků; čištění pistolí (může způsobit zmatnění pochromování), pump a mnoho dalších.

Podklad: kov, některé druhy plastu

Příprava povrchu: před samotným procesem odstranění je nutno předem povrch zbavit špíny, nečistot, olejů, maziv apod.

Aplikace: máčení (v určitých případech i natírání, válečkování)

Aplikační teplota: +5°C do +35°C

Skladování a přeprava: +5°C až +25°C v suchu. Chraňte před mrazem!

Záruční lhůta: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení

Spotřeba: 8 - 14 m² dle struktury povrchu

Balení: (láhev 1 ltr), kanystr 5 ltr, kanystr 25 ltr, barel 200 ltr, IBC kontejner 1000 ltr



TT COLOR s.r.o.
Veveří 476/39
602 00 Brno

info@ttcolor.cz

www.ttcolor.cz

Ing. Tomáš Kuchař
603 881 883
kuchar@ttcolor.cz

Tomáš Houžva
605 251 906
houzva@ttcolor.cz